

LÄCKAGEVAKT MED GOLVELEKTRODER

507600

Läckagevakt GL1003 230 V AC

- Täcker stora ytor
- Kostnadseffektiv
- Inkl. testfunktion
- Godkännande, GL / BV



PRODUKTBESKRIVNING

Läckagevakt för snabbdetektering av vattenläckor. Med ett relä och flera golvelektroder kan stora ytor övervakas. Lämplig i känsliga utrymmen som t.ex. serverhallar, ställverk.

Läckagevakten har testfunktion och extern återställning som standard.

Tillbehör MST11 11-polig reläsockel (Art nr 507033)

TEKNISK DATA

Bredd	36 mm
Djup	75 mm
Elektrodspänning	4 V AC
Elektrodstöm	200 mA
Fördröjningstid	3
Godkännanden	Bureau Veritas, EMV 83/336/EG (EN 61000-4-2, -3, -4, -6, -13, EN 61000-6-2, -3), GL
Höjd	68 mm
Indikering	LED, nivåindikering: grön=matning / orange=ledningsbrott / röd=alarmrelä
IP-klass	IP20, IP50
Isolationsspänning	4000 V
Känslighet	100/33 kOhm
Matningsspänning	230 V AC
Montering	Reläsockel, 11-polig (typ MST11)

Mätteknik	Konduktiv
Område	Process
Slutmotstånd	240 kΩ
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	50 °C
Utsignal	Reläkontakter, potentialfria 1x slutande / 250 V AC + 1x växlande / 250 V AC / 5 A
Vikt	250 g

