



SERIE L182 & L282

Servostyrd magnetventil

L182B01ZB12A1
Magnetventil 2/2 NC 3/8 230V AC 50-60Hz 4W, Ø13,5 mm, NBR

- 3/8" - 2"
- NC/NO-funktion
- Arbetstryck 0,35-16 bar
- Mässing



PRODUKTBESKRIVNING

SPECIALUTFÖRANDE

- WRAS-dricksvattengodkännande
- UL/CSA-godkända spolar

TEKNISK DATA

Anslutning	G3/8"
Differenstryck max	16 bar
Differenstryck min	0,35 bar
Effekt	4 W
Elektrisk anslutning	DIN B Ind. 43650
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	2,5
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	13,5 mm
IP-klass	IP67
Material Interna delar	Mässing, Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar

Material Membran	NBR
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	PET
Material Säte	Mässing
Material Tätningar	NBR
Material Ventilhus	Mässing
Media	Luft, gas, vatten och olja
Responstid frånslag	670 ms
Responstid tillslag	70 ms
Spänning AC	230 V
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	90 °C
Tryck max	20 bar
Vikt	0,32 kg
Viskositet max	37 cSt

