

KMD 188, 2/2-VÄGSVENTIL, DN 8-20

Pneumatisk

KMD 188

- Manöverdon i plast direktmonterad på ventilhuset
- Kompakt utförande
- Optisk indikering öppen/stängd
- Styrluftanslutning i flödesriktning eller 90° vridet utförande



PRODUKTBESKRIVNING

Svetsanslutningar och flödesvärden

Anslutningsstandard			ISO 1127		DIN 11850			DIN	
					Serie1	Serie 2	Serie 3		
DN	NPS	MA	Ø d x s	Kvs-värde (m³/h)	Ø d x s	Ø d x s	Ø d x s	Kvs-värde (m³/h)	Ø d x s
8	1/4"	10	13,5x1,6	2,7	-	-	-	-	
10	3/8"	10	17,2x1,6	3,9	12x1,0	13x1,5	14x2,0	2,5	12x1,5
15	1/2"	10	21,3x1,6	5,3	18x1,0	19x1,5	20x2,0	4,7	18x1,5
20	3/4"	10	-	-	22x1,0	23x1,5	24x2,0	5,5	22x1,5

Mått i mm

MA = membranstorlek

Specialutförande

- Ventilhus i alternativa material
- Alternativa anslutningsdimensioner
- Alternativa anslutningar; clampanslutning, aseptisk fläns och aseptisk förskruvning

TEKNISK DATA

Anslutning manöverluft	Anslutning 1, 2 och 3 i 90° vridet utförande, standard. Anslutning 4 och 5 i flödesriktning
Arbetsstryck manöverluft	Anslutning 1 och 4, 4-7 bar. Anslutning 2, 3 och 5, 4-5 bar
Arbetsstryck max	EPDM membran 8 bar. PTFE membran 7 bar
Manöverdon kan monteras på	2/2-vägsventil, Tandemventiler, T-ventiler, Blockventiler, Tankbottenventiler

