

TRYCKREGULATOR - MED MOTTRYCK

Serie 10BP

10212BP

Precisionsregulator Serie 10BP, 0-0,1 bar, 1/4 NPT

- För tryckreglering av luft och neutrala gaser
- Reglerområde från 0-0,15 bar till 0,35-28 bar
- Flödeskapacitet 1134 l/min
- Känslighet 0,32 mbar
- Integrerad avluftning/säkerhetsventil



PRODUKTBESKRIVNING

Serie 10BP kan användas där man bara vill kontrollera att ett tryck ej överstiger ett visst värde. Den fungerar alltså som en säkerhetsventil men med högre precision. Du ställer enkelt in det tryck där du vill att regulatören skall börja avlufta ut mot atmosfär. Den finns i ett antal olika tryckområden för bästa precision.

Tillval

•	Silikonmembran	(A)
•	BSPP-gänga	(H)
•	Vitonmembran	(J)
•	Mejseljustering	(S)
•	Inställningsskyddad	(T)
•	BSPT-gänga	(U)

TEKNISK DATA

Flödeskapacitet	1134 l/min (vid systemtryck 7 bar)
Känslighet	0,32 mbar
Material Interna delar	Mässing, Zinkpläterat stål
Material Kropp	Aluminium
Material Membran	Dacron, Nitril

Matningstryck max 21 bar

Omgivningstemperatur från -40 °C

Omgivningstemperatur till 93 °C

