



PCE-28

Tryckgivare

PCEG0160.X01
0..160Bar 4-20mA G1/2" PK 5m ETFE Ex-ia

- Mäområde från 0 - 1000bar
- 0,1% noggrannhet
- 4-20mA eller 0-10V utsignal
- Version med display är tillgänglig
- ATEX, IECEx, DNV samt SIL1 certifierad



PRODUKTBESKRIVNING

Aplisens PCE-28 tryckgivare används för mätning av relativa tryck, undertryck och absoluta tryck för luft, vatten, olja och gas. PCE-28 finns certifierade för bl.a. ATEX, IECEx och marine (DNV, BV) Kundenpassade alternativ finns vid förfrågan!

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/2"
Avvikelse max	0,2 %
Elektrisk anslutning	Flying Leads
Godkännanden	Ex-ia
IP-klass	IP66, IP67
Kabellängd	5 m
Material Hus	Rostfritt stål 304
Material Kabel	ETFE
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316L
Matningsspänning DC max	28 V DC
Matningsspänning DC min	9 V DC
Mätprincip	Piezoresistiv sensor
Omgivningstemperatur från	-40 °C

Omgivningstemperatur till	80 °C
Temperaturområde media från	-40 °C
Temperaturområde media till	130 °C
Tillverkarens artikelnummer	PCE28/EX/0-160BAR/PK/K=5M ETFE/G1/2"
Tryck	Relativ
Tryckområde max	160 bar
Tryckområde min	0 bar
Typ av signal	4-20 mA

