

MEGA-LINE 1,5

Storlek M45

WE-M1.5X1-0

Stötdämpare Mega Line M45x2

- Energiupptagning upp till 2100 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd upp till 75 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Justerbar, förinställd linjär eller förinställd progressiv stötdämpare med utvändig returfjäder. Hela kroppen är gängad med avfasning för enklare montage. Det integrerade ändstoppet gör att dämparen klarar att mekaniskt ta upp 10 % av den ursprungliga energin utan att skadas.

[För beräkningsprogram för stötdämpare klicka här](#)

TEKNISK DATA

Anslagshastighet max	6 m/s
Anslagshastighet min	0,02 m/s
Effektiv massa max	250 kg
Effektiv massa min	30 kg
Energiupptagning max	261000 Nm/h
Gänga	M45X2
Karaktäristik	Justerbar linjär
Kraft returfjäder max	70 N
Kraft returfjäder min	50 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål
Normal last	870 Nm/slag

Slaglängd	25 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vridmoment vid installation max	40 Nm

