

SMUTSFILTER I MÄSSING

Serie 6 000

6035 1/4
Smutsfilter, 500 µm, 1/4"

- Filtergrad 500µm
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +110°C




PRODUKTBESKRIVNING

Smutsfilter i mässingsutförande med invändig gänga. Demonterbart lock för rengöring eller byte av silen. Smutsfilter används för att fånga upp smutspartiklar i systemet som kan skada maskinen eller komponenter i systemet. Används med fördel i kombination med t.ex. magnetventiler.

TEKNISKA DATA

MÅTT



Anslutning	S	H	Vikt (kg)
1/4"	55	40	0,12
3/8"	55	40	0,11
1/2"	58	40	0,15
3/4"	70	50	0,19
1"	87	56	0,54
1 1/4"	96	64	0,61
1 1/2"	106	73	0,84
2"	126	89	1,35

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnr	Anslutning	DN
6035 1/4	1/4"	6
6035 3/8	3/8"	10
6035 1/2	1/2"	15
6035 3/4	3/4"	20
6035 1	1"	25
6035 1 1/4	1 1/4"	32
6035 1 1/2	1 1/2"	40
6035 2	2"	50

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Filtrering	500µm
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Material Kropp	Mässing
Material Lock	Mässing
Material Packning	NBR
Material Silkorg	Rostfritt stål 304
Media	Vatten, Olja, Luft
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	110 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	0 bar

