



SERIE 327

Magnetventil 3/2

SCG327B001

Magnetventil 3/2 U 1/4, 230V AC 50Hz 10W, Ø5,7mm,
mässing, FPM

- 1/4"-1/2"
- Universal funktion
- Arbetstryck 0-10 bar
- Mässing eller SS316



PRODUKTBESKRIVNING

SPECIALUTFÖRANDE

- Andra spänningar
- Explosionssäkert utförande
- Ventil med kapsling för -60°C
- Handmanöver
- Namurutförande

TEKNISK DATA

Anslutning port 1-2	G1/4
Anslutning port 3	G1/4
Differenstryck luft max	10 bar
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0 bar
Differenstryck vatten max	10 bar
Effektförbrukning	10 W
Flöde max	7,5 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	0,45
Funktion 1	3/2
Funktion 2	Universal

Genomlopp	5,7 mm
IP-klass	IP65
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Glidring	PTFE
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Epoxy
Material Sättestätning	FPM
Material Tätningar	FPM
Material Ventilhus	Mässing
Media	Luft, gas, vatten och olja
Responstid	100 ms
Spänning AC	230 V
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	120 °C
Temperaturområde till	55 °C
Typ av ventil	Magnetventil
Vikt	0,95 kg
Viskositet max	65 cSt

