

MEGA-LINE 0,25-0,35

Storlek M14 och M16

WE-M0.25

Stötdämpare Mega Line M14x1, Slag=14 mm

- Energiupptagning upp till 35 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd 14 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Justerbar, förinställd linjär eller förinställd progressiv stötdämpare med invändig returfjäder. Hela kroppen är gängad för enklare montage. Det integrerade ändstoppet gör att dämparen klarar att mekaniskt ta upp 10 % av ursprungliga energin utan att skadas.

För beräkningsprogram för stötdämpare klicka [här](#)

TEKNISK DATA

Anslagshastighet max	6 m/s
Anslagshastighet min	0,08 m/s
Effektiv massa max	1500 kg
Effektiv massa min	1,6 kg
Energiupptagning max	50000 Nm/h
Gänga	M14
Karaktäristik	Justerbar linjär
Kraft returfjäder max	23 N
Kraft returfjäder min	13 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål

Normal last	30 Nm/slag
Slaglängd	14 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vridmoment vid installation max	20 Nm

