

TRYCKREGULATOR - PLAST

Serie 55

55121NNKRNN

Precisionsregulator Serie 55, 0-0,7bar, 1/8 NPT

- För tryckreglering av luft och neutrala gaser
- Reglerområde från 0-0,7 bar till 0,1-7 bar
- Flödeskapacitet 280 l/min.
- Ventilkropp och hus i polymer material



PRODUKTBESKRIVNING

Serie 55 miniatyr precisionsregulator är speciellt framtagen för applikationer som kräver en liten enhet med låg vikt i polymermaterial för korrosionsbeständighet. Tack vare den icke stigande justerratten och de små inbyggnadsmåtten lämpar sig regulatort för applikationer med begränsade utrymmen.

Serie 55 precisionsregulator är idealisk inom medicin-, mat- och bryggeriapplikationer.

Tillval

•	Inställningsskyddad	(T)
•	Icke avluftande	(N)
•	Tryckmätare	(G)
•	Monteringsfäste	(B)

TEKNISK DATA

Avluftningskapacitet	56 l/min. (där nedströms tryck är 1 bar)
Flödeskapacitet	280 l/min. (at 8 bar pressure)
Material Hus	Valox 508
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Kropp	Valox 508
Material Membran	Polymerförstärkt nitril
Matningstryck max	10 bar

Omgivningstemperatur från	-18 °C
Omgivningstemperatur till	70 °C
Reaktion på matningstrycksvariationer	<7 mbar (vid 0,7 bar förändring)

