

TRYCKVAKT. LUFT/VATTEN

Serie 672X/3X/4X

6721-03

Vakuumbakt 7,5..20 mbar, 4 mm Sidoanslutning

- Slutande eller brytande
- Spänning upp till 250 V
- Tryckområde från -7,5..-686 samt 4..8300 mbar
- Låg vikt
- Hög repeter Noggrannhet



PRODUKTBESKRIVNING

Enkla plasttryckvakter med mikrobrytare för både över- och undertryck. Kan fås med dubbla mikrobrytare och många olika specialmaterial i membranet för aggressiva medier. Levereras med 4 mm slanganslutning eller 1/8" BSP i mässing.

TEKNISKA DATA

Elektrisk anslutning	AMP-stift 6,3x0,8
Tryckanslutning	6721/6731 slanganslutning Ø4 mm 6742 1/8" BSPT
Media	Luft, vatten

MÅTT

Modell 6721/6731	Modell 6742	Monteringsplatta 6050-6000-6001

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnr	Arbetsområde	Max. tryck bar	Max. kontaktbelastning (Resistiv Last)
	Undertryck mbar		
6721-03	7,5...20	-1,0	3 A
6721-06	18...38	-1,0	10 A
6721-20	33...81	-1,0	15 A
6721-30	71...203	-1,0	15 A

6721-40	190...686	-1,0	15 A
Övertryck			
6731-03	4...18 mbar	1,7	3 A
6731-06	12,5...63 mbar	1,7	10 A
6731-10	51...140 mbar	1,7	21 A
6742-20	0,100...240 mbar	1,7	21 A
6742-30	200...370 mbar	1,7	21 A
6742-40	340...680 mbar	1,7	21 A
6742-50	54...1,22 bar	2,4	21 A
6742-60	1,08....2,04 bar	4,0	21 A
6742-70	1,7...3,8 bar	10,0	21 A
6742-80	3,1...5,2 bar	10,0	21 A
6742-90	4,14...8,3 bar	10,0	21 A
Tillbehör			
6819-01	GUMMIHUV FÖR 6721-,6731- & 6742-		
6819-00	KAPSLING FÖR 6721-,6731- & 6753-, Sidoanslutning IP65		
6819-02	KAPSLING FÖR 6742, Anslutning nedåt IP65		
6050-6000-6001	MONTERINGSPLATTA I PLAST TILL TRYCKVAKT (INKL SKRUVAR)		

SPECIALUTFÖRANDE

- UL-godkända versioner
- Dubbla brytare (utom 6721-03 och 6731-03)
- Membran i andra material; silikon, nitril eller EPDM
- Andra tryckanslutningar

TEKNISK DATA

Anslutning luft	Påstick Ø4 mm
Antal mikrobrytare	1 st
Arbetsområde max	-20 mbar
Arbetsområde min	-7,5 mbar
Godkännanden	CE
Kontaktbelastning max	3 A AC Resistiv, 1 A AC Induktiv, 0,25 A DC Resistiv, 0,1 A DC Induktiv
Kontaktfunktion	Slutande och/eller Brytande
Livslängd mekanisk	2 000 000
Material Hus	Nylon
Material Membran	Neopren
Område	Industri

Sprängtryck	2,5 bar
Spänning AC max	250 V
Spänning DC max	220 V
Temperaturområde från	-5 °C
Temperaturområde till	70 °C
Vikt	40 g

