



PILOTVENTIL

Serie 190

19000014

Pilotventil 3/2 NC, Mejseljustering, 24V DC

- Anslutning CNOMO 30
- Flödeskapacitet 84 l/min
- Funktion 3/2 NC
- Utbytbar spole mellan AC / DC



PRODUKTBESKRIVNING

Lämplig som pilotventil till ISO1, ISO2 och ISO3-ventiler, men kan med fördel även användas som extern styrventil om den monteras på våra singel- eller modulärt byggbara basplattor.

Med dessa basplattor kan man sätta ihop skräddarsydda ventilblock för varje applikation.

Spolen har dubbelspänning och sitter säkert med ett fjäderclips varför den enkelt kan bytas.

Ventilen kan även beställas utan spole och kompletteras med lös spole med annan spänning.

Specialutförande

- Lågeffektspole 24 V DC 1,5 W
- UL-anpassad

TEKNISK DATA

Anslutning port 3	M5
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0 bar
Effektförbrukning	3 W
Flöde max	84 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	1,2
Frånslagsfördröjning	5 ms
Funktion	3/2, Elstyrd med fjäderretur, Normalt stängd
Genomlopp	1,6 mm
Handmanöver	Ja

IP-klass	IP65
Material Hus	PA
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Termoplast
Material Tätningar	NBR
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Basplatta
Spoltyp	Storlek 25
Spänning DC	24 V
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tryck max	16 bar
Typ av ventil	Elektriskt styrd
Vikt	0,18 kg



