



KOMPAKTCYLINDER, STYRD KOLVSTÅNG

Serie 441

G441AL4G0005A00
Kompaktcylinder G441 Ø20 5 mm, dubbelv.

- Ø 20 till 100mm
- Max slaglängd 100mm
- Kompakt utförande
- Styrk kolvstång



PRODUKTBESKRIVNING

Den kompakta konstruktionen och den korta reaktionstiden gör kompaktcylindern lämplig för fastspänning, blockering, utmatning, växling och för låsning inom alla industriella applikationer.

Cylindern finns med kolvdiаметer från 8mm till 100mm och med slaglängd från 5mm till 100mm.

TEKNISK DATA

Anslutning luft	M5
Arbetsstryck dubbelverkande max	10 bar
Arbetsstryck dubbelverkande min	0 bar
Funktion	Dubbelverkande, Odämpad
Kolvdiаметer	20 mm
Material Hus	Aluminium
Material Interna delar	Aluminium, POM
Material Kolvstång	Rostfritt stål
Material Kolvstångstättning	PUR
Material Kolv tätning	PUR
Material Styrskena	Rostfritt stål
Media	Tryckluft och neutralgaser
Montering	Oberoende
Slaglängd	5 mm
Temperaturområde från	-20 °C

Tryck max

10 bar

