



TRYCKVAKT UTVÄNDIG JUSTERING

Serie 0159

0159426141001

Tryckvakt 0,2..2 bar, G1/4 inv., SPDT, NBR, Kontakt

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250 V
- Justerbar växlingspunkt under drift
- Ställbar upp till 400 bar
- Övertryckssäker upp till 600 bar



PRODUKTBESKRIVNING

Robust och kompakt tryckvakt i aluminium med utvändig justerratt för inställning av växlingspunkt. Avsedd främst för hydraulikapplikationer, men passar även andra applikationer där utvändig justering är ett önskemål. Mycket bra övertryckstålighet. Med PG-förskruvning.

SPECIALUTFÖRANDE

- Membran och tätningar i viton eller EPDM

TEKNISK DATA

Arbetsområde max	2 bar
Arbetsområde min	0,2 bar
Avvikelse max	±0,2-0,3
Elektrisk anslutning	Kabelgenomföring PG9
Funktion	Normalt öppen/Normalt sluten
Funktion	Växlande kontakt
Godkännanden	CE, RoHS II
Hysteres	10-30% beroende av inställt värde
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max AC	2,5 A
Kontaktbelastning max DC	0,3 A
Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar

Material Hus	Aluminium
Material Mediaberörda delar	Aluminium, NBR
Material Membran	NBR
Max. antal växlingar/min	200
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Område	Industri
Spänning AC/DC max	250 V
Temperaturområde media från	-40 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tryck max	200 bar
Tryckanslutning	G1/4" invändig
Vikt	240 g

