



TRYCKVAKT AMP-STIFT, MÄSSING

Serie 0167

0167412121035

Tryckvakt 10..20 bar, R1/8, NC, NBR, Mäss.

- Slutande eller brytande
- Spänning upp till 42 V
- Potentialfri kontakt



PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt tryckvakt i mässing med direktverkande kontaktsystem, vilket betyder att två metallbleck mekaniskt förs samman vid uppnått inställt tryck. Liten hysteres. Materialet gör den lämplig för bl.a. vattenapplikationer. Endast för spänning upp till 42 V.

SPECIALUTFÖRANDE

- Anslutning M10x1 konisk, R 1/2" konisk, 1/4" BSP eller 1/8" BSP
- Membran och tätningar i viton eller EPDM
- Elanslutning med skruv

TEKNISK DATA

Arbetsområde max	20 bar
Arbetsområde min	10 bar
Avvikelse max	±1,0
Elektrisk anslutning	AMP-stift 6,3x0,8 mm
Funktion	Trycklöst sluten
Funktion	Normalt stängd
Godkännanden	CSA US, RoHS II
IP-klass	IP00
Kontaktbelastning max	4 A
Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar
Material Hus	Mässing

Material Mediaberörda delar	Mässing, NBR
Material Membran	NBR
Max. antal växlingar/min	200
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Område	Industri
Spänning AC/DC max	42 V
Spänning AC/DC min	10 V
Temperaturområde media från	-30 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tryck max	35 bar
Tryckanslutning	R1/8"
Variant av tryckvakt	Hög pre
Vikt	70 g

