



SERIE L133

Direktverkande magnetventil

L133B07Z130A2
Magnetventil 2/2 NC 3/4, 230 V AC 50 Hz, Ø17 mm Kv
4,5, NBR

- 3/8" - 1"
- NC-funktion
- Arbetsstryck 0-10 bar
- Mässing



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G3/4"
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0 bar
Elektrisk anslutning	DIN A 43650
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	4,5
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	17 mm
IP-klass	IP65
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Interna delar	Mässing, Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Membran	NBR
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	PET

Material Säte	Mässing
Material Tätningar	NBR
Material Ventilhus	Mässing
Media	Luft, gas, vatten och olja
Responstid fränslag	400 ms
Responstid tillslag	100 ms
Spänning AC	230 V
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	90 °C
Tillslagseffekt	44 VA
Tryck max	16 bar
Vikt	0,79 kg
Viskositet max	37 cSt

