

TRYCKREGULATOR - HÖGT FLÖDE

Serie 100

100208

Precisionsregulator Serie 100, 0-0,7 bar, 1 NPT

- För tryckreglering av luft och neutrala gaser
- Reglerområde från 0-0,7 bar till 0,14-10 bar
- Flödeskapacitet 85000 l/min
- Känslighet 1,27 mbar



PRODUKTBESKRIVNING

Precisionsregulatorer kännetecknas av mycket hög känslighet och ger en oöverträffad noggrannhet i tryckregleringen. Serie 100 har extremt god flödesprestanda vad det beträffar både påluftning och avluftning. Serie 100 lämpar sig för montage i panel, direkt på rörledning eller konsol.

Tillval

•	Gängad avluftning	(E)
•	Icke avluftande	(N)
•	Inställningsskyddad	(T)

TEKNISK DATA

Avluftningskapacitet	1250 l/min (vid P2=0,35 bar över inställt värde)
Flödeskapacitet	85000 l/min (P1=10 bar, P2=2,8 bar)
Känslighet	1,27 mbar
Material Interna delar	Aluminium, Mässing, Rostfritt stål, Zinkpläterat stål
Material Kropp	Aluminiumlegering
Material Membran	Buna-N, Dacron
Material Tätningar	Buna-N, PTFE
Matningstryck max	17 bar
Omgivningstemperatur från	-40 °C

