



MIKROVENTIL

Serie 188

18801074

Mikroventil 3/2 NC, 24V DC, kontaktansl.

- Basplattemontage
- Flödeskapacitet 12 l/min.
- Funktion 3/2 NC
- Kontaktanslutning eller flying leads



PRODUKTBESKRIVNING

Mycket kompakt mikroventil för montage på basplatta med 1 till 10 ventiler per basplatta i steg om en ventilplats. Ventilen är lämplig att använda för styrning av små cylindrar eller som pilotventil där små yttermått och låg strömförbrukning krävs.

Ventilen finns dessutom med remanensspole, dvs ventilen drar när den spänningssätts och förblir dragen även om spänningen försvinner. Den går tillbaka till ursprungsläget först när den får en ny impuls som dessutom skall vara polvänd.

TEKNISK DATA

Anslutning	M3
Effektförbrukning	1,3 W
Flöde max	10 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	0,12
Funktion	3/2, Normalt stängd
Genomlopp	0,7 mm
Handmanöver	Ja
IP-klass	IP40
Material Hus	PA
Material Interna delar	Aluminium, Rostfritt stål
Material Tätningar	NBR
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Basplatta
Responstid	10 ms

Temperaturområde från	5 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tryckområde max	8 bar
Tryckområde min	0 bar
Typ av ventil	Elektriskt styrd
Vikt	0,0095 kg



