



SLANGKLÄMVENTIL

Serie S104-106

S10409Z031A13

Slangklämsventil 2/2 NC, 1,57/3,18 mm, 24 V DC 4 W

- Endast slangen i kontakt med mediet
- Tyst och lugn funktion
- För livsmedel och medicinska applikationer
- Normalt stängd
- 12-24VDC



PRODUKTBESKRIVNING

LÅSANORDNING FÖR SLANG

Slangstyrning behövs när slang med mindre ytterdiameter än rekommenderat i databladen används.

TEKNISK DATA

Differenstryck max	0,8 bar
Differenstryck min	0 bar
Effekt	4 W
Elektrisk anslutning	DIN C Ind. 43650
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
IP-klass	IP65
Klämkraft max	0,28 kg
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Klämmekanism	POM

Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Förnicklad mässing
Material Spole	PET
Material Ventilhus	Anodiserat aluminium
Media	Luft, gas, vatten, olja samt media kompatibla med silikon (VMQ)
Rekommenderad slang	Silikon (VMQ), max. 50 Shore A
Slangdiameter inv	1,57 mm
Slangdiameter utv	3,18 mm
Slangtjocklek min	0,7 mm
Spänning DC	24 V
Typ av ventil	Slangklämsventil
Vikt	0,05 kg

