



## MANUELLT STYRD VENTIL

### Serie 550

55000040

Pneumatikventil 3/2 NC, Återfjädrande tryckknapp, 1/8"

- Anslutning 1/8"
- Flödeskapacitet 200 l/min
- Funktion 3/2, 5/2
- Styrning tryckknapp, vippra, rulle, plunger
- Temperaturområde -10 till +60°C



### PRODUKTBESKRIVNING

Lämplig för styrning av mindre cylindrar.

Ventilen är tillverkad i aluminium varför den även är lämplig för lite tuffare applikationer.

### TEKNISK DATA

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Anslutning             | 1/8" BSP                            |
| Differenstryck max     | 10 bar                              |
| Differenstryck min     | 0 bar                               |
| Flöde max              | 200 l/min                           |
| Funktion 1             | 3/2                                 |
| Funktion 2             | Normalt stängd, Återfjädrande knapp |
| Handmanöver            | Nej                                 |
| IP-klass               | IP65                                |
| Kortslutningsskydd     | Nej                                 |
| Material Hus           | Anodiserat aluminium                |
| Material Interna delar | Aluminium, POM                      |
| Material Tätningar     | NBR                                 |
| Media                  | Tryckluft och neutrala gaser        |
| Montering              | Ingen                               |

