



PILOTVENTIL

Serie 189

18900002
Pilotventil 3/2 NC, Elstyrd m. fjäderretur, CNOMO, 24V DC

- Anslutning CNOMO 30
- Flödeskapacitet 56 l/min
- Funktion 3/2 NC, NO
- Utbytbar spole mellan AC / DC



PRODUKTBESKRIVNING

Lämplig som pilotventil till ISO1, ISO2 och ISO3-ventiler, men kan med fördel även användas som extern styrventil om den monteras på våra singel- eller modulärt byggbara basplattor.

Med dessa basplattor kan man sätta ihop skräddarsydda ventilblock för varje applikation.

Ventilen finns även med inbyggd, svivlande banjokoppling för direktmontage på exempelvis cylindrar.

Tack vare att ventilen även kan köpas utan spole kan man enkelt skräddarsy sin egen ventillösning.

Specialutförande

- CSA-godkänd
- UL-anpassad
- ATEX-godkänd

TEKNISK DATA

Anslutning port 3	M5
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0 bar
Effektförbrukning	3 W
Flöde max	56 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	0,8
Funktion	3/2, Elstyrd med fjäderretur, Normalt stängd
Genomlopp	1,5 mm
Handmanöver	Ja

IP-klass	IP65
Material Hus	PA
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Termoplast
Material Tätningar	NBR
Media	Tryckluft
Montering	Basplatta
Responstid	10 ms
Spoltyp	Storlek 22
Spänning DC	24 V
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tryck max	16 bar
Typ av ventil	Elektriskt styrd
Vikt	0,12 kg

