

STRYPBACKVENTIL MED SKRUV, UTVÄNDIG GÄNGA, FÖR CYLINDER

Serie 50 000

50901 3-M5

Strypbackvent. Cylinder, 3 mm-slang, M5, röd


- Kropp i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 10 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C
- För cylindermontage
- Justering med skruvmejsel



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Form/Utförande	L
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Metrisk
Material Frikopplingsring	Acetalplast röd
Material Justeringsskruv	Förnicklad mässing
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material O-ring	NBR
Media	Tryckluft
Slangdiameter utv	3 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	10 bar
Tryckområde min	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
50001 3-M5	50010 3-M5	M5	4.0	19.0	24.0	8
50001 4-M5	50010 4-M5	M5	4.0	19.0	24.0	8
50001 4-1/8	50010 4-1/8	1/8	5.5	21.0	30.5	14
50001 5-M5	50010 5-M5	M5	4.0	20.0	24.0	8
50001 5-1/8	50010 5-1/8	1/8	5.5	21.5	30.5	18
50001 5-1/4	50010 5-1/4	1/4	7.0	24.5	35.5	17
50001 6-M5	50010 6-M5	M5	4.0	20.0	24.0	8
50001 6-1/8	50010 6-1/8	1/8	5.5	22.0	30.5	18
50001 8-1/4	50010 8-1/4	1/4	7.0	25.0	35.5	17
50001 8-1/8	50010 8-1/8	1/8	5.5	24.0	30.5	14
50001 8-1/4	50010 8-1/4	1/4	7.0	26.0	35.5	17
50001 8-3/8	50010 8-3/8	3/8	7.5	28.5	41.0	20
50001 10-1/4	50010 10-1/4	1/4	7.0	28.5	35.5	17
50001 10-3/8	50010 10-3/8	3/8	7.5	30.0	41.0	20
50001 12-3/8	50010 12-3/8	3/8	7.5	32.0	41.0	20
50001 12-1/2	50010 12-1/2	1/2	8.0	35.0	47.0	24
50001 14-1/2	50010 14-1/2	1/2	8.0	38.5	47.0	24

