



HYDRAULISK LASTCELL I RINGUTFÖRANDE

F6107/F6116

F61072216302

Hydraulisk lastcell Ø75, 0-0,16 kN med Ø63-mätare

- Drivs utan strömförsörjning
- Möjliggör bultgenomföring
- Noggrannhet $\leq \pm 1,6$ %
- Tryckplatta och kolv av rostfritt stål
- Kolvrörelse $\leq 0,5$ mm



PRODUKTBESKRIVNING

Mekanisk lastcell i ringutförande med direktmonterad mätare för lokal visning av kraften. Smidigt utförande som passar för servicekontroll av både dragande och tryckande krafter i hängande laster eller pressar. Tryckplattans ytermått från 75 upp till 90 mm, beroende på kraftområde.

TEKNISK DATA

Anslutning	Adapter L = 50 mm
Avvikelse max	$\leq \pm 1,6$ %
Funktion	Tryck
Fyllningsvätska	Silikonolja
IP-klass	IP65
Kraftområde	0-0,16 kN
Material	Rostfritt stål
Mätprincip	Hydraulisk
Nominell rörelse	0,5 mm
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	50 °C
Utsignal	Går även att få med analog utsignal och extern förstärkare
Överbelastning	Tillåten 100 % N.L.
Övrigt	Manometer i mässing Ø63 mm

