

TILLBEHÖR KLÄMRINGSKOPPLINGAR

Serie 13 000

13530 6-1/8

Klämringskoppling, adapter, 6 mm till 1/8"

- Material - Mässning
- Slanganslutning 4mm-22mm
- Temperatur -60-+80°C



PRODUKTBESKRIVNING

Material	Mässning
Media	Luft, neutrala gaser samt vakuum
Rörtyp	Koppar, stål, järn, aluminium, mässning etc. Med stödhylsa 10770 kan även plaströr typ PA6, PA11 etc. användas
Gänga	Konisk enligt ISO 7.1, BS21, DIN 2999 Cylindrisk enligt ISO 228 Metrisk enligt ISO R/262
Diameter	Rekommenderat max. tryck
Ø4	148 bar
Ø6	148 bar
Ø8	128 bar
Ø10	178 bar
Ø12	148 bar
Ø14	113 bar
Ø16	74 bar
Ø18	59 bar
Ø22	39 bar

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Material Kropp	Mässing
Material Mutter	Mässing
Material O-ring	NBR
Media	Vatten, Olja, Tryckluft
Slangdiameter inv	6 mm
Slangkvalitet	Kopparrör, Järnrör, Stålrör, Aluminiumrör, Mässingsrör, PA-slang
Temperaturområde från	-60 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	148,4 bar
Tryckområde min	0 bar

