



TRYCKGIVARE FÖR HÖGA TRYCK, SERIE P3298

P3298B089001

Tryckgivare 0..1600 bar, M16x1,5, 4-20 mA, DIN A

- Ersatt av WIKA modell HP-2
- Utgående
- Se ersättare



PRODUKTBESKRIVNING

Denna modell har ersatts av WIKA modell HP-2. [klicka här för att komma till ersättaren](#)

TEKNISK DATA

Anslutning	M16x1,5
Anslutningsgंगा	Invändig
Avvikelse max	≤0,5 % av ändvärdet
Elektrisk anslutning	DIN kontakt enl. DIN43650/EN175301-803A
EMC	Emission EN61326
IP-klass	IP65
Justerbarhet	Ej justerbar
Långtidsstabilitet	≤±0,1 % av ändvärdet per år
Material Hus	Rostfritt stål SIS2333
Material Mediaberörda delar	Syrafast stål SIS2350 (316)
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Mätprincip	Tunnfilmssensor
Omgivningstemperatur från	-20 °C

Omgivningstemperatur till	80 °C
Repeternoggrannhet	$\leq \pm 0,05$ % av ändvärdet
Responstid	1 ms
Signalalternativ	4-20mA
Temperaturavvikelse	$\leq 2,5$ %
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	80 °C
Tryckområde max	1600 bar
Tryckområde min	0 bar
Vikt	30 g
Övertryckstålighet	1,2 x arbetsområdet

