

MEGA-LINE 1,25

Storlek M32

WE-M1.25X1-0

Stötdämpare Mega Line M32x1,5

- Energiupptagning upp till 700 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd upp till 75 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Justerbar, förinställd linjär eller förinställd progressiv stötdämpare med utvändig returfjäder. Hela kroppen är gängad med avfasning för enklare montage. Det integrerade ändstoppet gör att dämparen klarar att mekaniskt ta upp 10 % av den ursprungliga energin utan att skadas.

[För beräkningsprogram för stötdämpare klicka här.](#)

TEKNISK DATA

Anslagshastighet max	6 m/s
Anslagshastighet min	0,02 m/s
Effektiv massa max	100 kg
Effektiv massa min	10 kg
Energiupptagning max	120000 Nm/h
Gänga	M32X1,5
Karaktäristik	Justerbar linjär
Kraft returfjäder max	50 N
Kraft returfjäder min	30 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål
Normal last	300 Nm/slag

Slaglängd	25 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vridmoment vid installation max	40 Nm

