

FLÖDESVAKT MED M12-KONTAKT

Modell FW1-

FW1-015GP006
Flödesvakt 1-6 1/2" Plast



- För vätskor upp till 100 bar
- Flödesområden 1-6 och 1-11 l/min vatten
- Anslutning 1/4" till 1"
- Prisvärd!

PRODUKTBESKRIVNING

Modell FW1 är en mekanisk flödesvakt för flytande media. Den har en robust konstruktion och kan beställas i både POM och förnicklad mässing. Notera att högre viskositet ger förändrade värden

SPECIALUTFÖRANDE

- Specialbrytvärden för olja
- Kabellängd 3 m
- PN 500 (DN 15)

TEKNISK DATA

Anslutning	Invändig gänga, G ½"
Elektrisk anslutning	M12x1 mm, 4-polig
Flöde max	20 l/min
Flödesområde max	6 l/min
Flödesområde min	1 l/min
Flödesprincip	Flödesvakt
Funktion	Kolv, reedkontakt, slutande
IP-klass	IP67
Kontaktbelastning max	0,5 A
Kontaktbelastning max	50 VA
Material Fjäder	Rostfritt stål 301
Material Hus	POM
Spänning AC max	230 V
Temperaturområde media till	90 °C
Tryckfall	0,8 bar vid max flöde

Tryckområde max

10 bar

Vikt

0,05 kg

