

FLÖDESGIVARE KALORIMETRISK

Flödesområde 2-300 cm/s, modell FLEX-

FLEX-F008HK028I

Flödesgivare 1-150 1/4" 4-20 mA



- Inga rörliga delar
- Mediaberörda delar i rostfritt stål
- Enkel installation av larmpunkt
- Snabba reaktionstider

PRODUKTBESKRIVNING

Modell Flex-F är en kalorimetrisk flödesgivare med analog utsignal samt en brytpunkt. Den är försedd med LED-indikering och ställs enkelt via magnetringen.

TEKNISK DATA

Anslutning	Utvändig gänga, G 1/4"
Belastning max	100 mA
Elektrisk anslutning	Stickkontakt M12x1, 4-polig
Flödesområde max	150 cm/s
Flödesområde min	1 cm/s
Funktion	Kalorimetrisk
Hysteres	4 %
IP-klass	IP67
Material Clips	PA6.6
Material Hus	Rostfritt stål 1,4305
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316Ti
Noggrannhet	+/- 10 % av slutvärdet, dock minst +/- 2 cm/s
Repeternoggrannhet	1 %
Spänning DC max	24 V
Strömförbrukning	100 mA
Temperaturområde media till	70 °C
Tryckområde max	100 bar
Utsignal	4-20 mA

