

TRYCKVAKT DIN-KONTAKT

Serie 807/815

807-4

Tryckvakt 0,5..4 bar, G1/4 invändig

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250 V
- Ställbar upp till 400 bar
- Övertryckssäker upp till 600 bar
- Inbyggd strypning mot tryckspikar och pulsationer



PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt och robust tryckvakt med mikrobrytare för spänning upp till 250 V. Mycket bra övertryckstålighet. Avsedd främst för hydraulikapplikationer, men fungerar även utmärkt ihop med andra lågviskosa media.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4" invändig
Arbetsområde max	4 bar
Arbetsområde min	0,5 bar
Elektrisk anslutning	Din-kontakt
Funktion	Växlande kontakt
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max	5 A
Kopplingsdifferens	0,35 Bar
Livslängd mekanisk	1 Miljon växlingar
Material Hus	Aluminium
Material Mediaberörda delar	Mässing, NBR
Material Membran	NBR
Område	Industri
Spänning max	250 V

Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	80 °C
Tryck max	60 bar
Vikt	0,63 kg
Växlingar/min max	120

