



TRYCKGIVARE FÖR KYLTEKNIK, SERIE P3308

P3308B177001

Tryckgivare -1..7 bar, anslutning 7/16-20 UNF2B, SS, M12x1

- Ersatt av WIKA modell R-1
- Utgående
- Se ersättare



PRODUKTBESKRIVNING

Denna modell har ersatts av WIKA modell R-1, [Klicka här för att komma till ersättaren](#)

TEKNISK DATA

Anslutning	7/16-20 UNF2B
Anslutningsgänga	Invändig
Avvikelse max	≤2 % av ändvärdet. (≤1 % BFSL)
Elektrisk anslutning	M12x1 (4-polig)
Godkännanden	RoHS
IP-klass	IP67
Justerbarhet	Ej justerbar
Långtidsstabilitet	≤0,3 % av ändvärdet per år
Material Givarhus	Rostfritt stål
Material Mediaberörda delar	Syrafast stål SIS2350 (316Ti)
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	7 V DC
Mätprincip	Tunnfilmssensor
Omgivningstemperatur från	-25 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Responstid	5 ms
Signalalternativ	4-20 mA

Temperaturavvikelse	≤0,5 % för nollpunkt, ≤0,3%/10K för mätspann
Temperaturområde media från	-40 °C
Temperaturområde media till	80 °C
Tryckområde	-1..7 bar bar
Vikt	80 g
Övertryckstålighet	2x arbetsområdet

