



PNEUMATIKVENTIL

Serie 520

52000194
Pneumatikventil 3/2 NC, Singelmontage, 1/8", 24V AC



- Anslutning 1/8"
- Bredd 18mm
- Flödeskapacitet 400 l/min
- Funktion 3/2 NC
- Temperaturområde +5 till +50°C

PRODUKTBESKRIVNING

En ventil lämplig att använda för styrning av enkelverkande cylindrar upp till 50 mm diameter.
Två modeller finns, för montage på basplatta eller för singelmontage.
Ventilen levereras komplett med spole och kabelkontakt Mikro, 15x15 mm för kabeldiameter 4-6 mm.
Kontakten kan om man vill, vändas 90° eller 180° för optimal kabeldragning.

TEKNISK DATA

Anslutning	1/8" BSP
Differenstryck max	8 bar
Differenstryck min	0 bar
Effektförbrukning	1,6 W
Flöde max	400 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	5,7
Funktion	3/2, Elstyrd med differentialretur, Normalt stängd
Genomlopp	4 mm
Handmanöver	Nej
IP-klass	IP65
Material Hus	Anodiserat aluminium
Material Interna delar	Mässing, Polyamid
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Termoplast
Material Tätningar	NBR

Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Oberoende
Responstid frånslag	15 ms
Responstid tillslag	45 ms
Spänning AC	24 V
Temperaturområde från	5 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tryck max	8 bar
Typ av ventil	Elektriskt styrd
Vikt	0,085 kg

