

SUGKOPP 1½-BÄLG

Serie C

CBC30M3/8G

Sugkopp 1½-bälg, Ø30 mm, G3/8 utvändig anslut, Nitril

- Ø 30 till 115mm
- Material nitril
- Minimal risk för glidning
- Förslitningsindikator



PRODUKTBESKRIVNING


Serie C är utvecklad för att möta kraven för hantering av metall, glas och plast inom bilindustrin. Sugkoppen är konstruerad för att minimera risken för glidning vid hantering av t.ex. oljiga metalledar. Konstruktionen tillåter också hantering av tunna material utan risk för deformation. Sugkoppen passar utmärkt för robot-till-robot-applikationer.

TEKNISK DATA

Anslutning	G3/8 utvändig
Böjradie min	30 mm
Diameter	32 mm
Färg	Svart
Genomlopp	6,3 mm
Höjd	31 mm
Lyftkraft horisontell vid 65% vakuum	40 N
Lyftkraft vertikal vid 65% vakuum	40 N
Material	NBR
Omgivningstemperatur från	0 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Slaglängd	8 mm
Utförande	1 1/2 bälg

Vikt 19 g

Volym 5 cm³



Modell	Ø (at rest) mm	Ø (gripping) mm	H1 mm	D mm
CBC30	32	34	31	10
CBC45	47	48,7	36	10
CBC60	62	64,5	41	10
CBC85	85	88	51	10
CBC115	115	119	53	10