



TRYCKVAKT DIN-KONTAKT

Serie 0184/0185

0184458031042

Tryckvakt 1..10 bar, G1/4, SPDT, NBR, DIN-Kontakt

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250 V
- Ställbar upp till 200 bar
- Övertryckssäker upp till 600 bar
- Justerbar under drift



PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt tryckvakt i förzinkat stål med mikrobrytare för spänning upp till 250 V. Mycket bra övertryckstålighet. Kraftigt kontaktdon för enkel inkoppling. Vanliga användningsområden är mobil-, hydraulik- och pneumatikapplikationer.

SPECIALUTFÖRANDE

- Anslutning M10x1 konisk eller M12x1,5
- Membran och tätningar i viton eller EPDM

TEKNISK DATA

Arbetsområde max	10 bar
Arbetsområde min	1 bar
Avvikelse max	±0,5
Elektrisk anslutning	DIN EN 175301-803-A
Funktion	Växlande kontakt
Godkännanden	CSA US, RoHS II
Hysteres	10-30% beroende av inställt värde
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max AC	4 A
Kontaktbelastning max DC	0,25 A
Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar

Material Hus	Galvaniserat stål
Material Mediaberörda delar	Galvaniserat stål, NBR
Material Membran	NBR
Max. antal växlingar/min	200
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Område	Industri
Spänning AC/DC max	250 V
Spänning AC/DC min	10 V
Temperaturområde media från	-40 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tryck max	300 bar
Tryckanslutning	1/4" BSP
Variant av tryckvakt	Hög pre
Vikt	130 g

