

STERIPUR 397, 2/2-VÄGSVENTIL, DN 8-20

Manuell

STERIPUR 397

- Syrafast handratt och ventilbröst
- Kompakt utförande
- Flexibel membrankoppling
- Ställbar begränsning av stängningskraft



PRODUKTBESKRIVNING

Svetsanslutningar och flödesvärden

Anslutningsstandard			ISO 1127		DIN 11850			DIN	
					Serie 1	Serie 2	Serie 3		
DN	NPS	MA	Ø d x s	Kvs-värde (m³/h)	Ø d x s	Ø d x s	Ø d x s	Kvs-värde (m³/h)	Ø d x s
8	1/4"	10	13,5x1,6	2,7	-	-	-	-	
10	3/8"	10	17,2x1,6	3,9	12x1,0	13x1,5	14x2,0	2,5	12x1,5
15	1/2"	10	21,3x1,6	5,3	18x1,0	19x1,5	20x2,0	4,7	18x1,5
20	3/4"	10	-	-	22x1,0	23x1,5	24x2,0	5,5	22x1,5

Mått i mm

MA = membranstorlek

Specialutförande

- Ventilhus i alternativa material
- Alternativa anslutningsdimensioner
- Alternativa anslutningar; clampanslutning, aseptisk fläns och aseptisk förskruvning

TEKNISK DATA

Arbetstryck max	10 bar
Manöverdon kan monteras på	2/2-vägsventil. T-ventiler. Flervägsventiler. Tankbottenventiler
Manövrering	Handmanöver
Material Manöverdon	Rostfritt stål

Material Membran	EPDM, PTFE
Material Ventilhus	Rostfritt stål 316L
Membranstorlekar	MA10 för DN 8-20
Temperaturområde	+160 °C beroende på användning
Ytfinhet	Mekaniskt polerad Ra 0,8-0,25 µm

