

STERIPUR 207, 2/2-VÄGS VENTIL DN 4-15

Pneumatisk

STERIPUR 207

- Syrafast manöverdon med dubbla kolvar
- Kompakt utförande
- Flexibel membranupphängning
- Styrluftanslutning i flödesriktning eller 90° vridet utförande



PRODUKTBESKRIVNING

Svetsanslutningar och flödesvärden

Anslutningsstandard			ISO 1127		DIN 11850				DIN
					Serie1	Serie 2	Serie 3		
DN	NPS	MA	Ø d x s	Kvs-värde (m³/h)	Ø d x s	Ø d x s	Ø d x s	Kvs-värde (m³/h)	Ø d x s
4	-	8	-	-	-	-	-	-	6x1,0
6	-	8	-	-	-	-	-	-	8x1,0
8	1/4"	8	13,5x1,6	2,4	-	-	-	-	10x1,0
10	3/8"	8	-	-	12x1,0	13x1,5	14x2,0	2,3	12x1,5
15	1/2"	8	-	-	-	-	-	-	-

Mått i mm
 MA = membranstorlek

Specialutförande

- Ventilhus i alternativa material
- Alternativa anslutningsdimensioner
- Alternativa anslutningar; clampanslutning, aseptisk fläns och aseptisk förskruvning

TEKNISK DATA

Anslutning manöverluft	Anslutning 4 och 5 i flödesriktning, standard. Anslutning 1 och 2 i 90° vridet utförande
Arbetsstryck manöverluft	Anslutning 1 och 4, 4-7 bar. Anslutning 2 och 5, 3,5-4,5 bar

Arbetsstryck max	EPDM membran 8 bar. PTFE membran 7 bar
Manöverdon kan monteras på	2/2-vägsventil, Tandemventiler, T-ventiler, Blockventiler, Tankbottenventiler
Manövrering	Pneumatiskt. Normalt stängd (NC): anslutning 1 och 4. Normalt öppen (NO): anslutning 2 och 5
Material Manöverdon	Rostfritt stål
Material Membran	EPDM, PTFE
Material Ventilhus	Rostfritt stål 316L
Membranstorlekar	MA8 för DN 4-15
Temperaturområde	+160 °C beroende på utförande
Ytfinhet	Mekaniskt polerad Ra 0,8-0,25 µm

