

TRYCKVAKT, VISARTAVLA

Serie 1391

1391P-40

Tryckvakt 2..40 bar, G1/2, Visare, DIN-kontakt

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250 V
- Arbetsområde från -1...40 bar
- Utanpåliggande justerskruv
- Visartavla visar inställt värde



PRODUKTBESKRIVNING

Kraftig tryckvakt med metallmembran och indikering av inställt värde. Växlingspunkten ställs in med en utvändig justerskruv i locket. Huset är av gjutjärn och tryckanslutning i mässing. Tryckvakten är lämplig för industriapplikationer i krävande miljöer med höga krav på funktionalitet och noggrannhet.

SPECIALUTFÖRANDE

- Alternativa tryckanslutningar
- Yttre knapp för manuell återställning
- Justerskruv under locket
- Skydd mot aggressiva medier
- Ställbar kopplingsdifferens
- Övertryckssäker upp till 70 bar

Tillbehör	Beskrivning
K199T	Monteringsvinkel 1381/1382
K199Z	Monteringsvinkel 1381/1382 rostfri

TEKNISK DATA

Anslutning	1/2" BSP
Arbetsområde max	40 bar
Arbetsområde min	2 bar
Elektrisk anslutning	Din-kontakt DIN 43650
Funktion	Växlande kontakt
Hysteres	0,8 bar
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max	10 A

Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar
Material Kropp	Aluminium, Mässing, Förzinkat stål (epoxylackerad)
Material Mediaberörda delar	Kopparlegering, Mässing, PTFE
Material Membran	Kopparlegering
Material Tätningar	PTFE
Repeternoggrannhet	2 %
Spänning max	250 V
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	85 °C
Tryckområde max	50 bar
Variant av tryckvakt	Hög pre
Vikt	0,9 kg
Övertryckstålighet	125% av max. arbetsområde

