

NIVÅVIPPA FÖR FASTA PARTIKLAR SOLIBA EX

434605
Hängnivåvakt för pulver/granulat, L=10 m SOLIBA EX-
10HYP ExP

- Överfyllnadsskydd för fasta material / ATEX Exia
- Brytande kontakt
- Arbetsvinkel +/-10°
- Kabellängd 10 m från lager



PRODUKTBESKRIVNING

Ex-klassad hängnivåvakt som används som överfyllnadsskydd för pulver eller granulat i silon. Nivåvakten arbetar genom att gunga vid kontakt med det påfyllande materialet.

Arbetsvinkeln är +/-10°.

TEKNISKA DATA

Kontaktvinkel	+/-10°, genom gungning
Kontaktfunktion	Brytande (NC)
Kontaktdata, max	1 A
Kontakt, mikrobrytare	Silver / Nickel
Matningsspänning	240 V AC, 50/60 Hz
Temperatur, max	-20 till +85 °C (T6)
Material	Polypropylen + Hypalon
Material, kabel	Hypalon, 2x1 mm ² + jord
Kabellängd, standard	10 m, andra längder på förfrågan
Vikt, flytkropp/kabel	495 g / 110 g/m
Ex-klassning	Ex II 1 D EEx ia IIC, (20, 21, 22)

TEKNISK DATA

Antal ledare	3 st
Godkännanden	ATEX
IP-klass	IP6X
Kabellängd	10000 mm
Kontaktdata, max	1A (avsäkrad)
Kontaktfunktion	Växlande
Kontaktvinkel	10 °
Ledararea	1 mm ²
Material Flytkropp	Hypalon
Material Kabel	Hypalon
Material Mikrobrytare	Silver/Cadmium
Matningsspänning AC max	240 V AC
Temperaturområde till	70 °C
Vikt flytkropp	0,495 kg
Vikt kabel	0,11 kg/m

