



SERIE V165/V265 & V365

Direktverkande magnetventil

V165V02ZE30C13

Mikroventil 2/2 M5, NC, 24V DC 2,5 W, Ø1,1 mm, Kv
0,04, FPM

- M5
- NC/NO eller Universal funktion
- Arbetstryck 0-14 bar
- Mässing



PRODUKTBESKRIVNING

Serie V165 och V265 är en serie mikroventiler med M5 anslutning. Den har en snabb responstid och klarar många cykler. Lämplig för att stänga av flytande och gasformiga vätskor.

TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0 bar
Effekt	2,5 W
Elektrisk anslutning	DIN C 43650 Micro
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	0,04
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	1,1 mm
IP-klass	IP65
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Membran	FPM

Material Plunger	Rostfritt stål
Material Spole	PA
Material Säte	Mässing
Material Ventilhus	Mässing
Media	Vatten, luft, gas
Responstid frånslag	10 ms
Responstid tillslag	5 ms
Spänning DC	24 V
Temperaturområde media från	0 °C
Temperaturområde media till	130 °C
Tryck max	16 bar
Vikt	0,06 kg
Viskositet max	22 cSt