



SERIE 290

Elstyrd snedsättesventil

E290C52V0KA00VW

Elstyrd snedsättesventil 2/2 NC 3/8" 230V AC/50-60Hz,
Ø10mm NBR

- 3/8" - 3/4"
- NC-funktion
- Arbetsstryck 0-6 bar
- SS316
- Mjuktstängande



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	3/8 BSP
Differenstryck luft max	6 bar
Differenstryck max	6 bar
Differenstryck min	0 bar
Differenstryck olja max	6 bar
Differenstryck vatten max	6 bar
Effektförbrukning	12 W
Flöde max	45 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	2,7
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	10 mm
Godkännanden	RoHS II
IP-klass	IP65
Manövreringstid	<1,3 s (öppning) / <1,3 s (stängning)
Material Avskrapningstätning	NBR

Material Kolv	Rostfritt stål 316L
Material Kolv tätning	NBR
Material Packbox	GF-förstärkt, PBT
Material Packbox tätning	NBR
Material Ventilhus	Rostfritt stål 316L
Media	Luft, vatten, olja
Spänning AC	230 V
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	90 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tryck max	10 bar
Typ av ventil	Sätesventil
Vikt	0,5 kg
Viskositet max	600 cSt

