



5-SIFFRIGT DIGITALT INSTRUMENT MED LED-DISPLAY

Serie E1929

E1929X300001
Panelinstrument 96X48 5-siffror, 230 V AC

- Panelstorlek 48x96 mm
- Valbar röd eller grön siffrervisning
- Programmerbara mätområden med filterfunktion
- Kompatibel med alla typer av tryckgivare



PRODUKTBESKRIVNING

Ett digitalt 5-siffrigt visarinstrument med 7-segmentstecken som har många funktioner för visning av tryck med hjälp av tryckgivarsignal. Instrumentet har intern givarmatning och kan ta emot många olika sorters signaler. Två individuellt justerbara larmpunkter inklusive justerbar hysteres där även färgen på siffrorna i displayen kan växla för tydlig indikering av en växlingspunkt. För enkel avläsning är de ljusstarka siffrorna 18,5mm höga. Instrumentet lagrar MAX- och MIN-värden.

Specialutförande

- Matningsspänning 20 - 50V AC respektive 22 - 55V DC
- Digitalt interface RS485, 9600...1200 baud

TEKNISK DATA

Analoga utgångar	0
Antal kanaler	1
Avvikelse max	0,01 % av mätområdet, ± 1 siffra
Display	2-färgad röd/grön, 5st 7-segmentstecken, teckenhöjd 18,5mm
Elektrisk anslutning	Skruvanslutning bak
Funktion	Programmerbar hög- eller låglarm
Insignal	Valbar, 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 0-5V eller Ratiometrisk 0,5-4,5V
IP-klass	IP66
Kontakter	2 st. transistorutgångar; 30 V DC
Material	Lexan GE 940
Matning till givare	24V DC; max. 30mA
Matningsspänning AC max	264 V AC
Matningsspänning AC min	90 V AC

Minne	Min./max. total inkopplingstid, totaltid
Omgivningstemperatur från	0 °C
Omgivningstemperatur till	55 °C
Strömförbrukning	4 W
Temperaturavvikelse	≤0,25 % av mätområdet/10K
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	55 °C
Vikt	250 g
Visningsintervall	10 gånger per sekund

