

TRYCKVAKT 250V, ÖVER-/UNDER SAMT DIFFERENSTRYCK

Serie 6753

6753-ACAA-A000

Tryckvakt 2,5..40 mbar, 250 V, No, Bleed C




- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250 V
- För över- och undertryck samt differenstryck

PRODUKTBESKRIVNING

Liten enkel vakt i plast, för både över- och undertryck i luftapplikationer med låga tryck. Fungerar även som differenstryckvakt. Vakten kan exempelvis användas för övervakning av luftfilter. Den har ett justerbart "andningshål" för att kompensera för temperatur och atmosfärstrycksförändringar.

INKOPPLING



A = Anslutning
B = Anslutning
S = Justerskruv
F = Justerskruv för justering av "andningshål".

Slutande funktion vid stigande tryck:	Anslut på "B" och justera skruven "S" normalt öppen
Brytande funktion vid stigande tryck:	Anslut på "A" och justera skruven "S" normalt slutet
Slutande funktion vid fallande tryck:	Anslut på "A" och justera skruven "S" normalt öppen
Brytande funktion vid fallande tryck:	Anslut på "B" och justera skruven "S" normalt slutet

TEKNISK DATA

Arbetsområde max	40 mbar
Arbetsområde min	2,5 mbar
Godkännanden	CE
Kontaktbelastning max	0,5 A
Kontaktfunktion	Normalt öppen
Livslängd mekanisk	10 000 000 växlingar
Material	Glasfiberarmerad Nylon
Material Membran	Neopren

Område	Industri
Sprängtryck	1 bar
Spänning AC max	250 V
Temperaturområde från	-5 °C
Temperaturområde till	40 °C
Tryckanslutning	4mm slanganslutning
Vikt	10 g

