



PNEUMATIKVENTIL MED PILOTSTYRNING

Serie 551

CFSCG551C505MOS3
Pneumatikventil 3/2 NC, Monostabil, 1/4", 24V DC



- Anslutning 1/4"
- Flödeskapacitet 860 l/min
- Funktion 3/2, 5/2
- Temperaturområde -25 till +40°C
- Pilotanslutning CNOMO 15

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0 bar
Effektförbrukning	1,5 W
Flöde max	860 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	12,5
Funktion	3/2, Elstyrd med fjäderretur, Normalt stängd
Genomlopp	6 mm
Godkännanden	IEC, TÜV
Handmanöver	Ja
IP-klass	IP65
Kortslutningsskydd	Ja
Material Hus	Anodiserad aluminium
Material Interna delar	Aluminium, POM, Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Tätningar	NBR, PUR
Media	Tryckluft och neutrala gaser

Montering	Oberoende
Responstid frånslag	14 ms
Responstid tillslag	11 ms
Spoltyp	Pilotventil Serie 302
Spänning DC	24 V
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tryck max	10 bar
Vikt	0,6 kg

