

NIVÅVAKT FÖR VÄTSKOR, TOPPMONTERAD

S1B4530100O25GOI2
Nivåvakt 1" 100 mm 1 brytare

- Rörlängder 100mm-500mm
- Kontroll av vätskenivå
- Mediaberörda delar i nitril och mässing
- Specialutförande med temperaturvakt



PRODUKTBESKRIVNING

Modell S1 är en nivåvakt med en brytpunkt för kontroll av max. eller min nivå beroende på rörlängden L0. Denna vakt kan med fördel användas som överfyllnadsskydd.

L=Totala längden

L1=Brytpunkten

Elektrisk anslutning DIN43650-A [Ingjuten kabel, klicka här](#)

TEKNISK DATA

Anslutning	1" BSP
Brytström max	0,5 A
Densitetsområde min	0,35 g/cm ³
Elektrisk anslutning	DIN A 43650
Funktion	Flytkropp, reedkontakt, växlande
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max	60 VA
Larmnivå	60 mm
Längd	100 mm
Material	Mässing, NBR
Material Anslutning	Mässing

Material Flytkropp	NBR
Material Tätningar	NBR
Media	Vatten, olja
Montage	Topp- och bottenmonterad
Mätteknik	Flottör
Område	Industri
Spänning max	230 V
Temperaturområde till	105 °C
Typ av nivåmätning	Topp- och bottenmonterad
Vikt	0,6 kg

