

MEGA-LINE 0,1-0,2

Storlek M8, M10 och M12

WE-M0.1

Stötdämpare Mega Line M8x1, Slag=7 mm, Justerbar

- Energiupptagning upp till 22 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd upp till 12 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Justerbar, förinställd linjär eller förinställd progressiv stötdämpare med invändig returfjäder. Hela kroppen är gängad för enklare montage. Det integrerade ändstoppet gör att dämparen klarar att mekaniskt ta upp 10 % av ursprungliga energin utan att skadas.

För beräkningsprogram för stötdämpare klicka [här](#)

TEKNISK DATA

Anslagshastighet max	3,5 m/s
Anslagshastighet min	0,2 m/s
Effektiv massa max	50 kg
Effektiv massa min	0,65 kg
Energiupptagning max	14400 Nm/h
Gänga	M8
Karaktäristik	Justerbar linjär
Kraft returfjäder max	6 N
Kraft returfjäder min	2,5 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål
Normal last	4 Nm/slag

Slaglängd	7 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vridmoment vid installation max	2 Nm

