



SERIE 202

Proportionalventil

SCG202A201VS3

Proportionalventil för flödesreg. 2/2 NC 1/8 Ø1,2
24VDC

- 1/8"
- NC-funktion
- Arbetstryck 0-8 bar
- Mässing eller SS303



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	1/8" BSP
Differenstryck luft max	8 bar
Differenstryck min	0 bar
Differenstryck olja max	5 bar
Differenstryck vakuum max	1 bar
Differenstryck vatten max	5 bar
Effektförbrukning	6,3 W
Flöde max	0,7 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	0,05
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	1,2 mm
Hysteres	<5%
IP-klass	IP65
Känslighet	<1%
Material Fjäder	Rostfritt stål

Material Glidring	PTFE
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Epoxy
Material Säte	Mässing
Material Sätestätning	FPM
Material Ventilhus	Mässing
Media	Luft, gas, vatten och olja
Repeternoggrannhet	<1 %
Spänning DC	24 V
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde media från	0 °C
Temperaturområde media till	50 °C
Temperaturområde till	40 °C
Tryck max	35 bar
Vikt	0,2 kg
Viskositet max	50 cSt

