



VAKUUMVAKT SLUTANDE ELLER BRYTANDE, AMP-STIFT

Serie 0151

0151455153001
Vakuumpvakt 200..950 mBar, G1/8 inv, NC, FKM

- Spänning upp till 42 V
- Direktverkande kontaktsystem
- Liten kopplingsdifferens



PRODUKTBESKRIVNING

Kompakta vakuumpvakter för mobil- och pneumatikapplikationer. Vakten har direktverkande kontaktsystem, vilket betyder att två metallbleck mekaniskt förs ihop vid uppnått inställt tryck. Liten hysteres. För spänningar upp till 42 V. Smidig inställning med en justerskruv imellan flatstiften.

TEKNISK DATA

Arbetsområde max	0,95 bar
Arbetsområde min	0,2 bar
Avvikelse max	±100mbar
Elektrisk anslutning	AMP-stift 6,3x0,8 mm
Funktion	Normalt stängd
Godkännanden	RoHS II
Hysteres	50-150mbar beroende av inställt värde
IP-klass	IP00
Kontaktbelastning max	4 A
Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar
Material Hus	Mässing
Material Mediaberörda delar	FKM livsmedel, Mässing

Material Membran	FKM livsmedel
Max. antal växlingar/min	200
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Område	Industri
Spänning AC/DC max	42 V
Spänning AC/DC min	10 V
Temperaturområde media från	-15 °C
Temperaturområde media till	120 °C
Tryckanslutning	G1/8" invändig
Vikt	140 g

