



KOMPAKTCYLINDER - UTGÅENDE

Serie 449

G449AL1G0005A00

Kompaktcylinder G449 Ø20 5 mm, enkelv.

- Ersätts av Aventics CCI
- Utgående
- Se ersättare



PRODUKTBESKRIVNING

Vår kompaktcylinder uppfyller ISO-standarden som bestämmer både hålbild och inbyggnadsmått för denna cylindertyp. Den har som namnet antyder små inbyggnadsmått och lämpar sig utmärkt i de flesta applikationer där kolvstången ej belastas i sidled.

Cylindrarna har släta ytor för enkel rengöring och har T-spår på tre sidor för flexibelt montage av cylindergivare.

Cylinderröret har samma profil som vår VDMA-cylinder. Därmed kan likadana lägesgivare användas för båda cylindertyperna.

Cylindrarna har som standard invändigt gängad kolvstång. Önskas utvändig gänga så ersätts åttonde tecknet i artikelnumret (K) med ett M. Observera att artikelnumren på gaffelfäste m.fl. som monteras på kolvstången refererar till cylinder med utvändig kolvstångsgänga. Vill man använda invändig gänga och gängstång, tänk på att gå ned i storlek på fästet. Se måttritningar.

TEKNISK DATA

Anslutning luft	M5
Arbetstryck enkelverkande max	10 bar
Arbetstryck enkelverkande min	0 bar
Funktion	Enkelverkande, Odämpad
Kolv diameter	20 mm
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Gavlar	Aluminium
Material Hus	Anodiserad aluminium
Material Interna delar	Aluminium, POM
Material Kolvstång	Rostfritt stål
Material Kolvstångstätning	PUR
Material Kolvtätning	PUR
Media	Tryckluft och neutralgaser

Montering	Oberoende
Slaglängd	5 mm
Standarder	ISO21287
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	70 °C
Tryck max	10 bar

