



TRYCKGIVARE G1/2" UTGÅENDE

Serie P3276

P3276B011001

Tryckgivare -0,1..0 bar, G1/2, 4-20 mA, DIN A

- Ersätts av WIKA modell S-20
- Utgående
- Se ersättare




PRODUKTBESKRIVNING

Denna modell har ersatts av WIKA modell S-20. [Klicka här för att komma till ersättaren](#)

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/2"
Anslutningsgंगा	Utvändig
Avvikelse max	≤0,5 % av ändvärdet enligt DIN16086
Elektrisk anslutning	Kontakt enligt DIN43650/EN175301-803A
EMC	EN61326
IP-klass	IP65
Justerbarhet	Nollpunkt och fullt skalvärde upp till ±10 %
Långtidsstabilitet	≤±0,2 % av ändvärdet per år
Material Givarhus	Syrafast stål SIS2350 (316)
Material Mediaberörda delar	Syrafast stål SIS2350 (316)
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Mätprincip	Piezoresistiv sensor
Omgivningstemperatur från	-20 °C

Omgivningstemperatur till	80 °C
Repeternoggrannhet	$\leq \pm 0,05$ % av ändvärdet
Responstid	1 ms
Signalalternativ	4-20 mA
Temperaturavvikelse	$\leq 0,2$ % av mätområdet/10K
Temperaturkompenserat område från	0 °C
Temperaturkompenserat område till	80 °C
Temperaturområde media från	-30 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tryckområde max	0 bar
Tryckområde min	-0,1 bar
Undertryckstålighet	Okänslig för vakuum
Vikt	0,2 kg
Övertryckstålighet	3,5% av ändvärdet



	2-tråd mA
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V/S-	2
Signal S+	
Signal 0V/S-	

