

MEGA-LINE 1,0

Storlek M24

WE-M1.0

Stötdämpare Mega Line M24x1,5, Slag=25 mm

- Energiupptagning upp till 390 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd upp till 80 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Justerbar, förinställd linjär eller förinställd progressiv stötdämpare med invändig retur fjäder. Hela kroppen är gängad för enklare montage. Det integrerade ändstoppet gör att dämparen klarar att mekaniskt ta upp 10 % av ursprungliga energin utan att skadas.

[För beräkningsprogram för stötdämpare klicka här.](#)

TEKNISK DATA

Anslagshastighet max	6 m/s
Anslagshastighet min	0,08 m/s
Effektiv massa max	11000 kg
Effektiv massa min	22 kg
Energiupptagning max	105600 Nm/h
Gänga	M24
Karaktäristik	Justerbar linjär
Kraft retur fjäder max	31 N
Kraft retur fjäder min	15 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål

Normal last	220 Nm/slag
Slaglängd	25 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vridmoment vid installation max	30 Nm

