



DUBBELFILTER

Serie STS

STSF3201G04M
Dubbelfilter, 0,1µm, 1/2"

- Omkopplingsbar under drift
- Säkert filterbyte under drift
- Metallkoppar med nivåglas
- För tuffa miljöer inom process



PRODUKTBESKRIVNING

Filter används för att avlägsna fasta och flytande föroreningar t.ex. dammpartiklar och kondensvatten i tryckluft. En god filtrering förhindrar funktionsstörningar och komponenternas förslitning minimeras. Filter används oftast i kombination med andra luftbehandlingskomponenter.

Siteks dubbelfilter har manuell steglös omkoppling mellan de båda filtren vilket möjliggör avbrottsfri lufttillförsel även vid service och byte av filterinsatser. Vid filterbyte växlar man till andra filtret med den manuella omkopplaren och avluftar filtret som skall bytas. Sedan kan filterskålen enkelt demonteras med ett handgrepp och filterinsatsen kan bytas. Skålen är i metall och har synglas för enkel indikering av kondensatnivån och den har som standard en nålventil för manuell avluftning/avtappning av kondensat.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/2"
Anslutning manometer	G1/8
Arbetstryck max	14 bar
Arbetstryck min	0 bar
Material Hus	Anodiserad aluminium
Material Skål	Svartlackerad plåt
Material Ventilhus	Förnicklad mässing
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Temperaturområde från	80 °C
Temperaturområde till	-5 °C

